

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SIRENA	
Napětí:	10 – 30V.
Výstupní výkon	140 W (max.)
Výstup po světla:	1 x 5 A
Pomocný výstup	1 x 1 A
Frekvence a tóny:	Vybrat dle tónu
Rozměry:	96 mm x 29 mm x 86 mm
Váha:	450 gr
Pracovní teplota:	-30°C až 65°C

REPRODUKTOR	
Impedance:	4 Ohms
Maximální výstupní výkon:	70W
Akustický tlak (dB) at 2m:	1 reproduktor: 117 dB 2 reproduktory: 120 dB
Pracovní teplota:	-20°C až 50°C
Rozměry:	116 mm x 69 mm x 114 mm prům.
Váha:	1.080 gr



ASX700 Series

Kompaktní sireny a reproduktor

Jak objednat:

1. Zvolte model sirény podle potřeby s AUX výstupem nebo bez, a dle preferované technologie: CANbus nebo analog. Vyplňte v poli níže referenční číslo:

MODEL	ASX700	ASX710	ASX800	ASX810
Tóny	ANALOG Sirena bez AUX.VÝSTUPU	ANALOG Sirena s AUX. VÝSTUP	CANBUS Sirena bez AUX.VÝSTUP	CANBUS Sirena s AUX.VÝSTUP
STANDARD (WA IL - YELP – Two Tones)	2020286	2020287	2020288	2020289
STANDARD - AIRHORN	2020286AH	2020287AH	2020288AH	2020289AH

Model sirény:

2. Zvolte počet reproduktorů:

2021069 AL-ASX, reproduktor 1 reproduktor* 2 reproduktory
* S jedním reproduktorem nelze připojit na 24V.

3. Zvolte potřebný kabel:

- 82441700 1 meter kabelu, pro ASX700-800-810
- 82441701 4 metry kabelu, pro ASX700-800-810
- 82441702 1 meter kabelu, pro ASX710
- 82441703 4 metry kabelu, pro ASX710



PROGRES SERVIS

SIBŘINA spol. s r. o.

Ke Kolodějům 163
250 84 SIBŘINA
Tel: 281 091 311
Fax: 281 091 310
Email: info@progressibrina.cz
www.majaky-sireny.cz

ASX700 Series

Federal Signal Vama představuje jednu z nejvíce kompaktních sirén na trhu ohledně její hmotnosti a rozměrů. Série ASX700 produkuje čistý a silný zvuk. Splňuje R10 Evropského nařízení, je chráněn proti vodě a prachu, a vzhledem k jeho různým modelům, ASX700 je produkt velmi adaptabilní pro všechny potřeby trhu.

Široká škála výrobků je k dispozici pro každou potřebu v jednotlivých zemích s aplikací na EU předpisy. Na konci tohoto dokumentu různé modely.

et,
s a
on,
s a
nd
'nt



KOMPAKTNÍ. Vzhledem k rozměrům sirény, může být instalována ve všech typech vozidel policie, hasičů a sanitek.



JEDNODUCHÁ INSTALACE. Instalace série ASX700 pouze jedním kabelem, který je opatřen vodotěsnými konektory. Proto je jejich montáž velmi jednoduchá.



HERMETICKY UZAVŘENÉ, VODĚODOLNÉ A PRACHUVZDORNÉ. Jak siréna tak reproduktor jsou připraveny být umístěny v jakékoli poloze bez ohledu na povětrnostní podmínky. Siréna má IP66 a IP69 stupeň ochrany, reproduktor má IP66 a konektor má IP67.



ŘEŠENÍ PRO POTŘEBY TRHU. Díky různým dostupným modelům sirény dle technologie, tónů, a 2 různým délkám kabelů, je ASX700 Series vhodná pro všechny potřeby trhu.



VYSOKÁ ÚČINNOST. Speciálně navrženo pro provoz při konstantní teplotě, vyrobeno tak aby se zabránilo přehřátí.



NEODYMIUM MOTOR. Neodym reproduktor nabízí vyšší akustický tlak (117 dB), než jiné produkty na trhu. Tím se zvyšuje životnost produktů a zvyšuje se jejich účinnost.



ODOLNÝ KRYT. Jeho struktura je vyrobena z polykarbonátu, je vyztužen a s UV ochranou, dosažení rozptýluje teplo a tím se vyhne se barevné ztrátě v důsledku dlouhého slunečního záření.



R10 V SOULADU S EVROPSKÝM NAŘÍZENÍM. Siréna splňuje R10 Evropské nařízení.

Reproduktor

Kabel



Siréna

Voděodolné konektory




KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ

2 Technologie sirén:


- **ANALOG:** Jednoduché použití pomocí vypínačů.
- **CANBUS:** Kompatibilní systém s CANBUS ovládacími jednotkami.

Voděodolné konektory

- **BEZ AUX VÝSTUPU:** Siréna, den/noc a funkcí HORN.
- **S AUX VÝSTUPY:** Siréna, den /noc, HORN a 2 aux výstupy.



Rozměry reproduktoru v mm.



Rozměry sirény v mm.



A solution for each application